



ŻYCIE BEZ BARIER

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH CIBES LIFT
Dźwigi platformowe i kabinowe

Cibes

KONCPECJA DŹWIGÓW CIBES

Cibes produkuje dźwigi dopasowane do każdego wnętrza. Nasze urządzenia możemy dostosować również do Twoich potrzeb.

Dostarczamy dźwigi z własnym szybem z paneli stalowych lub szklanych. Ogromne możliwości wyboru standardu wykończenia oraz aranżacji pozwalają na dopasowanie projektu do własnych preferencji i możliwości finansowych.



KOMPAKTOWE & NOWOCZESNE

Nasze rozwiązania dźwigowe są kompaktowe i dają dużą możliwość dopasowania do konkretnego budynku. Dodatkowo ponadczasowe, skandynawskie wzornictwo wpisuje się z łatwością w każdy styl architektoniczny.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA CIBES

Naszymi atutami jest niewielka, wolna przestrzeń potrzebna do instalacji oraz możliwość przeszklenia wszystkich 4 ścian szybu. Prosta i trwała konstrukcja nie wymaga częstej konserwacji. Dodatkowo trwałość określona na min. 25 lat i klasa energetyczna A, czyni produkty CIBES najbardziej efektywnymi rozwiązaniami na rynku.

- Szybkie i łatwe w montażu
- Klasa energetyczna A dla dźwigu EcoSilent
- Trwałe i niewymagające częstych konserwacji
- Bogata oferta opcji dodatkowych

CERTYFIKATY

Wszystkie nasze dźwigi posiadają deklarację WE i spełniają wymogi norm europejskich. Dźwigi CIBES pozostają bezpieczne, tak długo jak są konserwowane zgodnie z instrukcją.





DŹWIGI KABINOWE DLA TWOJEGO WNĘTRZA

Dźwigi kabinowe CIBES łączą zalety dźwigów platformowych z komfortem tradycyjnych wind. Obsługa jest w nich automatyczna, jazda płynna a praca cicha.

Kupując nasz dźwig kabinowy dostajesz produkt podobny do tradycyjnych wind ale za znacznie niższą cenę. Nasza modułowa konstrukcja dźwigu jest prosta i szybka w montażu i nie wymaga dodatkowych, rozległych prac budowlanych.

Idealny wybór do każdego budynku!





ZAPROJEKTUJ WINDE DLA SIEBIE. DOPASUJ JĄ DO SWOICH POTRZEB

WYBIERAJ & ŁĄCZ

Aby nasze produkty pasowały idealnie do Twojego wnętrza, wybraliśmy dla Ciebie najciekawsze kolory, które prezentujemy obok, ale możesz też zdecydować się na dowolny kolor z palety RAL.

Podłoga w standardzie jest z wykonana z czarnego, antypoślizgowego PVC, ale dodatkowo mamy inne materiały w naszej ofercie. Możesz zdecydować się na podłogę imitującą drewno, kamień lub aluminium.

SZYB PANORAMICZNY

Wszystkie dźwigi platformowe dostarczamy z własnym szybem z paneli stalowych. Możemy zastosować w ich miejsce panele przeszklone. Ogromną zaletą naszych wind jest możliwość szklenia szybu z wszystkich czterech stron. W pełni przeszklony szyb wygląda elegancko i daje więcej światła. Dobrze komponuje się z panoramicznymi drzwiami.



BEZPIECZEŃSTWO

Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa jest prawidłowy montaż i regularna konserwacja. Wszyscy nasi certyfikowani Dystrybutorzy zostali odpowiedni przeszkoleni w tym zakresie.

TECHNOLOGIA ECOSILENT

Cicha praca dźwigu, a także możliwość pozyskiwania energii do funkcjonowania urządzenia ze źródeł odnawialnych są wysoko cenione we współczesnej i nowoczesnej architekturze. Dlatego wierzymy, że nasz, nowy system napędu zrewolucjonizuje sposób postrzegania dźwigów śrubowych. System EcoSilent nie tylko sprawia, że praca dźwigów jest prawie niesłyszalna, ale są one też bardziej energooszczędne, niż inne dźwigi. System EcoSilent gwarantuje ciszę i redukcję zużycia energii. Idealne rozwiązanie!



DOSTĘPNE OPCJE

PANELE SZYBU

Stalowe lub szklane



OŚWIETLENIE LED

Energooszczędne i trwałe oświetlenie



DOSTĘPNE MODELE DRZWI

Stalowe, aluminiowe, ognioodporne



A25



A15



A20 (EI60G)



A5



A6



A10 (EI60)



CS0 (CSEI60 bez kasety wezwań)



CS1

OGRANICZENIE DOSTĘPU

Zamknięcie kluczykowe lub zamek kodowy.



PRZYCISKI



Kaseta wezwań biała, szara lub czarna



Czytnik zbliżeniowy RFID dla ograniczenia dostępu



Łącznik kluczykowy do auto zamknięcia lub zamku centralnego dla ograniczenia dostępu



Kaseta wezwań z przyciskiem dotykowym i zintegrowanym piętrowskazywaczem



Zewnętrzna kaseta wezwań

PIĘTROWSKAZYWACZ




Piętrowskazywaczy na platformie/w kabinie i /lub na przystankach

ZAPROJEKTUJ SWÓJ DŹWIG

Cibes C1 Pure oferuje swobodę łączenia elementów dźwigu (sufit, panele, panel sterujący) w różnych kolorach.

KOLORY



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD




Anodic Gold

LAMINATY ŚCIAN KABINY




Pure White
Standard



Brushed Argent
M5311



Folkstone
F7927



Magnolia
F1534




Oyster Grey
F7929




Otter
F3202



Terril
F2297



Just Rose
F8858



Arctic Blue
F5493



Fontana
F1850



Polar Aland Pine
H3433 ST22




Nevada Oak
F8588



Black Wood
U999 ST12

OPCJE PODŁOGI



Altro Contrax Nearly Black



Surestep - Wood
Natural Oak 18942



Surestep - Wood
Rustic Oak 18972



Surestep
Star Snow 178082



Surestep
Material Black Seagrass
18572



Surestep
Material Grey Seagrass
18562



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Original Umber 171262



Surestep
Pepper 171562




Surestep
Material Quartz Stone
17512

SZKŁO W PANELACH SZYBU




Bezbarwne




Arctic Snow




Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

PROCES 3 KROKÓW

1-2-3 START:

Krok 1: Dobór urządzenia z naszą pomocą.

Krok 2: Montaż windy przez autoryzowanego dystrybutora.

Krok 3: Regularna konserwacja przez uprawnionych konserwatorów.



FACHOWA POMOC

Nasz Dystrybutor sprawdzi miejsce montażu i wysłucha oczekiwań oraz doradzi najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

SERWIS

Technologia naszych dźwigów nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych. Mimo wszystko, ważne jest, aby winda była regularnie serwisowana przez autoryzowany serwis. To zapewni bezpieczeństwo użytkowania i niezawodność przez lata.





Dzień 1 montażu
Montaż dolnej ramy, profili i platformy.



Dzień 2 montażu
Montaż drzwi, założenie paneli szybu,
podłączenia przewodów.



Dzień 3 montażu
Uruchomienie i testy.

Cibes A4000

MAŁA PLATFORMA DŹWIGOWA Z NISKĄ ŚCIANĄ

Rozmiar platformy (wxd)	Max udźwig
800 × 830	300 kg
1000 × 830	300 kg
1000 × 930	300 kg
1100 × 930	300 kg



Cibes A5000

PLATFORMA DŹWIGOWA Z NISKĄ ŚCIANĄ

Rozmiar platformy (wxd)	Max udźwig
800 × 1217	400-500 kg
900 × 1467	400-500 kg
1000 × 1267	400-500 kg
1100 × 1400	400-500 kg
1000 × 1467	400-500 kg
1100 × 1467	400-500 kg
1100 × 1597	400-500 kg
1000 × 1967	400-500 kg



Cibes A5000H

PLATFORMA DŹWIGOWA Z WYSOKĄ ŚCIANĄ

Rozmiar platformy (wxd)	Max udźwig
900 × 1467	400-500 kg
1000 × 1467	400-500 kg
1100 × 1467	400-500 kg



PLATFORMY DŹWIGOWE – PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE	Cibes A4000, A5000, A5000H
Wykonanie	Wewnętrzne/zewnętrzne*
Max udźwig (kg)	300 – 500 kg
Prędkość (m/s)	Max 0.15
Wysokość podnoszenia	Do 13 m
Min.nadszybie	2250/1100 mm (A5000H: 2350 mm)
Podszybie	50 mm
Max ilość przystanków	6
Drzwi	Wychylne
Wymiar drzwi standardowych	900×2000 mm
Wymiar drzwi połówkowych	900×1100 mm
Rodzaj napędu	Śrubowy z nakrętką bezpieczeństwa
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Zasilanie	400 VAC 50/60 Hz 16 A** Motor
Moc silnika	2.2 kW
Produkcja	Szwecja

*Wersja zewnętrzna dostępna dla Cibes A5000 o wymiarach 1000×1467 i 1100×1467 mm.

**230 VAC 1-faza i 3-fazy dostępne jako opcja.

RYSUNKI DO POBRANIA



BIM



STANDARDY I CERTYFIKATY
Certyfikat badania typu



KONFIGURACJA DRZWI



1. Platforma nieprzelotowa (2 przystanki)



2. Platforma przelotowa (2 przystanki)



3. Platforma przelotowa (3 przystanki)

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI

Cibes Lift oferuje duży wybór wymiarów platform, rodzajów drzwi, wykończenia dźwigu i akcesoriów by dopasować się do Twoich potrzeb.

Cibes C1 Pure	
DŹWIG KABINOWY BEZ SZYBU	
Rozmiar kabiny (wxd) mm	Max udźwig
1100×1200×2130	525 kg
1100×1400×2130	630 kg
1100×1700×2130	630 kg



Cibes C1 Pure	
DŹWIG KABINOWY Z SZYBEM MODUŁOWYM	
Rozmiar kabiny (wxd) mm	Max udźwig
1100×1200×2130	525 kg
1100×1400×2130	630 kg



DŹWIGI KABINOWE – PARAMETRY TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE	Cibes C1 Pure
Usytuowanie	Wewnętrzne
Max. udźwig (kg)	525 lub 630 kg
Max. prędkość (m/s)	Max 0.15
Max. wysokość podnoszenia	Do 15 m
Min.nadszybie	2500 mm
Podszybie (wykonanie bez rampy)	100 mm zagłębienie
Max. ilość przystanków	6 przystanków
Drzwi przystankowe	Drzwi teleskopowe
Szerokość drzwi (wxd)	900×2100 mm
Drzwi kabinowe	Drzwi teleskopowe
Rodzaj napędu	Śrubowy z nakrętką bezpieczeństwa
Sterowanie	Mikroprocesorowe
Zasilanie	400 VAC 3-fazy 50/60 Hz 16 A*
Moc silnika	4.0 kW**
Produkcja	Szwecja

*230 VAC, 3 fazowe, 50/60Hz 16A jako opcja
 **3.7 kW silnik dla 230 VAC, 3 fazowe

RYSUNKI DO POBRANIA



STANDARDY I CERTYFIKATY
 Certyfikat badania typu



KONFIGURACJA DRZWI



1. Kabina nieprzelotowa (2 przystanki)



2. Kabina przelotowa 180 (3 przystanki)

MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI
 Cibes Lift oferuje duży wybór wymiarów kabin, rodzajów drzwi, wykończenia dźwigu i akcesoriów by dopasować się do Twoich potrzeb.

CIBES LIFT GROUP

DLA OGÓLNEGO DOBRA

Od 1947 roku, czyli od momentu powstania, Cibes Lift Group jest wiodącym na świecie producentem dźwigów w konstrukcji modułowej. Wysoka jakość, szwedzka myśl techniczna i znane na świecie skandynawskie wzornictwo to tajemnica naszego sukcesu.

Wszystkie dźwigi są produkowane w naszej fabryce w Szwecji i sprzedawane w 50 krajach za pośrednictwem 200 dystrybutorów.

All Cibes lift models carry the CE mark and go through extensive testing and quality checks before leaving our factory. Our lifts are Certified products that comply with European quality standards, Machinery Directive 2006/42/EC and EN 81-41. This product information is general and we reserve the right to modify product design and specifications. Minor deviations in color reproduction can occur.

The brand Cibes Lift is owned by Cibes Lift Group AB. © CIBES LIFT GROUP AB



Cibēs

**Cibes Lift
Group AB**

info@cibeslift.com
www.cibeslift.com